



## USINAGE EN SOUS-TRAITANCE

### CENTRES D'USINAGE ALESEUSES/FRAISEUSES

#### Parc de 5 aléuseuses cnc Pegard

- 4 precivit
- 1 Preciram :
  - Courses 9600 x 3000 x 1400
  - Broche Ø 160
  - Changeur d'outils
  - Tête à renvoi d'angle
  - Table rotative : 2380 x 2380 mm, course long. 2000 mm, 20T
  - Taque fixe : 6500 x 3000 mm, 10 T/m<sup>2</sup>



#### Usinage conventionnel

### TOURS VERTICAUX

#### Tour Doërris

- Jusqu' à Ø1800 x 1300 mm
- Table 5 T
- Tête de rectification

#### Tour Pegard

- Jusqu' à Ø5600 x 3500 mm
- Capacité 40 T
- Tête de tournage
- Tête de fraisage
- Tête de rectification



### RECTIFICATION

#### Rectifieuses cylindriques

- Intérieur-extérieur
- Broches jusqu' à 3000 MM
- Alésage jusqu' à 630 mm

#### Rectifieuses planes

- Jusqu' à 7000x2200x1400mm charge max. 20T
- Avec deux têtes dont une inclinable ( $\pm 180^\circ$ )

